



*medidas en milímetros

Descripción:

- Tubo interior de caucho EPDM, diámetro interno 8 milímetros. Malla trenzada de acero inoxidable.
- Recomendada para uso en instalación de grifería para lavabo.
- Conexión a llave de paso FV (conexión directa).
- Medida de la manguera: 16" - 40 centímetros.
- Medida rosca macho (para llave de paso): 1/2" x 14 NPT.
- Medida rosca hembra (para grifería): 1/2" x 14.
- Exclusivo diseño con terminal (para grifería o inodoro) giratoria,

Normas generales de cumplimiento:

- ASME A112.18.1-2005

Características Técnicas Generales:

- Contiene menos del 2,5% de plomo, aprobado por Norma.
- Superficie libre de rayaduras o defectos.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Temperatura de servicio no continuo: 110 grados centígrados.
- Máximo pico de presión de trabajo: 20 bar (295 PSI).
- Caudal mínimo a 0.4 bar: 14 litros por minuto.
- Conexiones giratorias de latón, niqueladas y/o de resina acetal.

Colores



Cromo (CR)



Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.franzviegener.com

ECUADOR 1-800 FV FV FV
 fvresponde@fvecuador.com

COLOMBIA Bogotá: 672 02 32-018000 11 36 00
 fvresponde@fvcolombia.com

PERU (51-1) 717 87 44 / (51-1) 717 87 99
 fvresponde@fvperu.com

